TNT Spunlace



30 a 80 g/m² | Poliéster e viscose

Descrição

Não tecido hidroentrelaçado de poliéster e viscose. Macio como tecido, é a base de toalhinhas umedecidas, panos e toalhas descartáveis.

O spunlace é um não tecido de fibras curtas de poliéster e viscose, consolidadas por jatos de água em alta pressão, sem cola e sem ligantes químicos. O resultado é uma tela macia como tecido, que absorve bem e não se desfaz molhada.

A linha spunlace de Hernandarias é de última geração e produz até 6.000 toneladas por ano, de 30 a 80 g/m² e de 150 a 2.100 mm de largura, em acabamento liso, gofrado ou perfurado. A proporção entre poliéster e viscose vai de 100/0 a 0/100, conforme o uso.

É a mesma tela das nossas toalhinhas umedecidas e dos panos multiuso. Para a sua linha, as bobinas saem conforme a sua especificação, depois da homologação.

Você sabia?

A viscose do spunlace vem da celulose, a mesma matéria-prima do papel: é ela que dá absorção à tela, enquanto o poliéster dá resistência. Por isso a proporção entre as duas muda conforme o produto final.

Acabamentos

Liso | Gofrado | Perfurado

Aplicações

Toalhinhas umedecidas | Panos multiuso | Toalhas descartáveis | Banho de leito | Demaquilantes | Laminados

Especificações

Dados técnicos

Composição	Poliéster (PET) e viscose
Proporção PET/viscose	100/0 · 90/10 · 80/20 · 70/30 · 65/35 · 50/50 · 35/65 · 30/70 · 20/80 · 10/90 · 0/100
Processo	Spunlace (hidroentrelaçado)
Gramatura	30 a 80 g/m²
Largura	150 a 2.100 mm
Capacidade	6.000 t/ano
NCM	Conforme composição e gramatura (5603.92.20, 5603.92.90...)
Fabricação	Hernandarias, Paraguai

Observações

Bobinas conforme solicitação do cliente. Consulte para começar a homologação.

Bobinas padrão

Gramatura	Largura	Comprimento	Peso
30 g/m²	100 cm	6.300 m	189,0 kg
30 g/m²	20 cm	6.300 m	37,8 kg
35 g/m²	100 cm	5.000 m	175,0 kg
35 g/m²	20 cm	5.000 m	35,0 kg
40 g/m²	100 cm	4.500 m	180,0 kg
45 g/m²	100 cm	4.000 m	180,0 kg
45 g/m²	20 cm	4.000 m	36,0 kg
60 g/m²	100 cm	3.000 m	180,0 kg
80 g/m²	100 cm	2.500 m	200,0 kg

Documentos

Guia prático

Qual composição escolher

- Mais viscose: mais absorção e um toque mais natural (toalhinhas, banho, demaquilantes).
- Mais poliéster: mais resistência mecânica (panos de limpeza e laminados).
- Acabamento liso, gofrado (com relevo) ou perfurado.

Como pedir

- Bobinas padrão de 100 ou 20 cm de largura, ou sob medida de 150 a 2.100 mm.
- Consulte o vendedor para começar a homologação na sua linha.
- NCM conforme composição e gramatura (5603.92.20, 5603.92.90...).

Armazenamento

- Guarde as bobinas em local seco, limpo e coberto, na embalagem original até o uso.
- Bobinas de até 200 kg: movimente com equipamento adequado.