TNT Spunbond



8 a 150 g/m²

Hasta 2,50 m de ancho

Descripción

No tejido de polipropileno producido por el proceso spunbond. Liviano, resistente y uniforme, en bobinas para su línea de producción.

El spunbond nace directamente del polímero: el polipropileno se funde, se estira en filamentos continuos y se deposita en una manta, que se consolida por calandrado en caliente. Sin hilado y sin tejido, el resultado es una tela liviana, uniforme y resistente.

En la fábrica de Hernandarias, la línea spunbond produce hasta 6.000 toneladas por año, de 8 a 150 g/m² y hasta 2,50 m de ancho. Además del blanco y de 24 colores estándar, la tela puede salir con tratamientos especiales: protección UV para la agricultura, hidrofílica para pañales y absorbentes, o impermeable.

Las bobinas estándar van de 10 g/m², el filtrante de pañales, a 150 g/m², para entretelas y muebles. Otros anchos, largos y gramajes se producen según el pedido.

¿Sabía usted?

El polipropileno es más liviano que el agua: su densidad es de cerca de 0,9 g/cm³. Por eso un metro cuadrado del TNT de 15 g/m², usado en la agricultura y en descartables, pesa solo 15 gramos, cinco veces menos que una hoja de papel de oficina del mismo tamaño.

Características especiales

Protección UV

Impermeable

Hidrofílico

Colorido

Aplicaciones

Colchones y tapizados · Pañales y absorbentes · Descartables hospitalarios · Agricultura y protección de cultivos · Embalajes y bolsas · Fiestas y decoración · Entretelas y confección · Filtros

Especificaciones

Datos técnicos

Composición	100% polipropileno
Proceso	Spunbond SS
Gramaje	8 a 150 g/m²
Ancho	50 a 2.500 mm
Colores	24 colores estándar
Capacidad	6.000 t/año
NCM	Según composición y gramaje (5603.11.30, 5603.12.40...)
Fabricación	Hernandarias, Paraguay

Colores

- Blanco
- Rosa bebé
- Rosa fucsia
- Rojo
- Naranja
- Amarillo oro
- Amarillo claro
- Beige claro
- Beige oscuro
- Marrón
- Negro
- Gris oscuro
- Gris claro
- Azul celeste
- Celeste
- Azul royal
- Azul marino
- Morado
- Lila
- Turquesa
- Verde musgo
- Verde bandera
- Verde agua
- Verde limón

Observaciones

Bobinas según pedido del cliente. Otros tamaños por encargo.

Bobinas estándar

Gramaje	Ancho	Largo	Peso	Color / tratamiento
FILTRANTE PARA PAÑAL (HDL)				
10 g/m²	31 cm	10.000 m	31,0 kg	—
DESCARTABLES Y CONFECCIÓN				
10 g/m²	140 cm	2.000 m	28,0 kg	Blanco
12 g/m²	140 cm	2.000 m	33,6 kg	Blanco
15 g/m²	140 cm	2.000 m	42,0 kg	Blanco
15 g/m²	155 cm	1.500 m	34,9 kg	Blanco
20 g/m²	140 cm	1.500 m	42,0 kg	Blanco
25 g/m²	140 cm	1.000 m	35,0 kg	Blanco
30 g/m²	140 cm	1.000 m	42,0 kg	Blanco
35 g/m²	140 cm	750 m	36,8 kg	Blanco
AGRICULTURA				
15 g/m²	138 cm	2.000 m	41,4 kg	Protección UV
15 g/m²	220 cm	1.500 m	49,5 kg	Protección UV
USO GENERAL, MUEBLES Y FILTROS				
40 g/m²	140 cm	500 m	28,0 kg	Blanco, negro
40 g/m²	200 cm	500 m	40,0 kg	Blanco
40 g/m²	220 cm	500 m	44,0 kg	Blanco
50 g/m²	140 cm	500 m	35,0 kg	Blanco
60 g/m²	140 cm	350 m	29,4 kg	Blanco, negro
60 g/m²	220 cm	350 m	46,2 kg	Blanco
70 g/m²	140 cm	350 m	34,3 kg	Blanco, negro
80 g/m²	140 cm	250 m	28,0 kg	Blanco, negro

Gramaje	Ancho	Largo	Peso	Color / tratamiento
80 g/m²	200 cm	250 m	40,0 kg	Blanco
80 g/m²	220 cm	250 m	44,0 kg	Blanco
ENTRETELAS, MUEBLES Y CONFECCIONES				
100 g/m²	140 cm	250 m	35,0 kg	Blanco, negro
120 g/m²	140 cm	250 m	42,0 kg	Blanco
150 g/m²	140 cm	200 m	42,0 kg	Blanco, negro

Documentos

Guía práctica

Qué gramaje elegir

- 10 g/m² HDL, de 31 cm: filtrante para pañal
- 10 a 30 g/m², blanco: descartables y confección
- 15 g/m² con protección UV: agricultura
- 35 a 80 g/m²: uso general, muebles y filtros
- 100 a 150 g/m²: entretelas, muebles y confecciones

Cómo pedir

- Bobinas de la tabla estándar o a medida: de 50 a 2.500 mm de ancho y de 8 a 150 g/m².
- Cuéntele la aplicación al vendedor: él le indica el gramaje, el color y el tratamiento.
- NCM según composición y gramaje (5603.11.30, 5603.12.40...).

Almacenamiento

- Guarde las bobinas en un lugar seco y techado, lejos del sol directo: sin tratamiento UV, el polipropileno pierde resistencia al sol.
- Mantenga el embalaje hasta el uso y no apoye peso sobre las bobinas, para no marcar los bordes.