TNT Spunlace



30 a 80 g/m² | Poliéster y viscosa

Descripción

No tejido hidroentrelazado de poliéster y viscosa. Suave como una tela, es la base de toallitas húmedas, paños y toallas descartables.

El spunlace es un no tejido de fibras cortas de poliéster y viscosa, consolidadas por chorros de agua a alta presión, sin pegamento ni ligantes químicos. El resultado es una tela suave como un tejido, que absorbe bien y no se deshace mojada.

La línea spunlace de Hernandarias es de última generación y produce hasta 6.000 toneladas por año, de 30 a 80 g/m² y de 150 a 2.100 mm de ancho, con acabado liso, gofrado o perforado. La proporción entre poliéster y viscosa va de 100/0 a 0/100, según el uso.

Es la misma tela de nuestras toallitas húmedas y de los paños multiuso. Para su línea, las bobinas salen según su especificación, después de la homologación.

¿Sabía usted?
La viscosa del spunlace viene de la celulosa, la misma materia prima del papel: es la que le da absorción a la tela, mientras el poliéster le da resistencia. Por eso la proporción entre las dos cambia según el producto final.

Acabados

Liso | Gofrado | Perforado

Aplicaciones

Toallitas húmedas | Paños multiuso | Toallas descartables | Baño en cama | Desmaquillantes | Laminados

Especificaciones

Datos técnicos

Composición	Poliéster (PET) y viscosa
Proporción PET/viscosa	100/0 · 90/10 · 80/20 · 70/30 · 65/35 · 50/50 · 35/65 · 30/70 · 20/80 · 10/90 · 0/100
Proceso	Spunlace (hidroentrelazado)
Gramaje	30 a 80 g/m²
Ancho	150 a 2.100 mm
Capacidad	6.000 t/año
NCM	Según composición y gramaje (5603.92.20, 5603.92.90...)
Fabricación	Hernandarias, Paraguay

Observaciones

Bobinas según pedido del cliente. Consulte para iniciar la homologación.

Bobinas estándar

Gramaje	Ancho	Largo	Peso
30 g/m²	100 cm	6.300 m	189,0 kg
30 g/m²	20 cm	6.300 m	37,8 kg
35 g/m²	100 cm	5.000 m	175,0 kg
35 g/m²	20 cm	5.000 m	35,0 kg
40 g/m²	100 cm	4.500 m	180,0 kg
45 g/m²	100 cm	4.000 m	180,0 kg
45 g/m²	20 cm	4.000 m	36,0 kg
60 g/m²	100 cm	3.000 m	180,0 kg
80 g/m²	100 cm	2.500 m	200,0 kg

Documentos

Guía práctica

Qué composición elegir

- Más viscosa: más absorción y un tacto más natural (toallitas, baño, desmaquillantes).
- Más poliéster: más resistencia mecánica (paños de limpieza y laminados).
- Acabado liso, gofrado (con relieve) o perforado.

Cómo pedir

- Bobinas estándar de 100 o 20 cm de ancho, o a medida de 150 a 2.100 mm.
- Consulte al vendedor para iniciar la homologación en su línea.
- NCM según composición y gramaje (5603.92.20, 5603.92.90...).

Almacenamiento

- Guarde las bobinas en un lugar seco, limpio y techado, en el embalaje original hasta el uso.
- Bobinas de hasta 200 kg: muévalas con el equipo adecuado.